

Montageanleitung

Lenkererhöhung 25320

Passend für alle:

BMW R1200GS LC (2013-)

BMW R1200GS Adv. LC (2014-)

Lieferumfang:

2x Lenkererhöhung mit Versatz

4x Torxschraube M8x30 (8.8) T45

1x Kabelbinder

1x Allgemeine Betriebserlaubnis

1x Montageanleitung



Demontage:

Entfernen Sie die oberen Hälften der Lenkerbefestigung (Klemmböcke).

Montage:

Die Lenkererhöhungen werden direkt auf der unteren Lenkerbefestigung (Klemmbock-Aufnahmen auf der Gabelbrücke) unter dem Lenker verwendet. Bitte verwenden Sie zur Befestigung die beiliegenden Torxschrauben M8x30 (Abb. rechts).

Drehmoment: 23Nm



Die originalen Klemmbock-Oberteile werden mit den Originalschrauben montiert (bitte nach Fahrzeughandbuch vorgehen! Die obere Klemmung ist ohne Spalt zu verbauen). Siehe Abbildungen unten. Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz! Drehmoment: 23Nm



Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungsschlauch, Züge und Kabel weder spannen noch scheuern! Sollte die Bremsleitung spannen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Die Bremsleitung ist hinter dem Steuerrohr mit einem Kabelbinder am Rahmen-Halter befestigt. Diesen Kabelbinder entfernen. Die Bremsleitung mit beiliegendem Kabelbinder am Rahmen fixieren (s. Abbildung rechts). Durch die höhere Position wird diese entlastet. Sollte die Kupplungsleitung spannen, können Sie diese noch etwas aus dem Fahrzeug zum Lenker ziehen.

