

Motorradzubehör Hornig GmbH

Montageanleitung Lenkererhöhung

Artikel-Nr.: LA048-0150

F800GT



Demontage Lenker:

Entfernen Sie die vier Schrauben aus den Klemmblocken und nehmen Sie den Lenker ab. Anschließend schrauben Sie auch die Klemmblocke von der Gabelbrücke ab.

Montage Lenker mit Erhöhung LA048-0150:

Setzen Sie die Erhöhungen (20mm) mit der nach außen gewölbten Seite nach oben ein. Die beigelegten Unterlegscheiben auf die Gabelbrücke legen (in seltenen Fällen kann dies auch entfallen), die originalen Unterlegscheiben auf den Klemmblocken positionieren und mit den beigelegten M10x90 Schrauben vormontieren.

Setzen Sie die Lenkererhöhungen zwischen der Gabelbrücke und den Klemmblocken ein und richten Sie diese grob aus. Anschließend mit den originalen Muttern und Unterlegscheiben festziehen. Verwenden Sie dabei unbedingt eine mittelfeste Schraubensicherung! Montieren Sie nun den Lenker, die Klemmstücke und alle Verkleidungsteile wieder.

Anzugsdrehmoment der Schrauben maximal 25Nm

Schlagen Sie den Lenker nach vollendeter Montage in beide Richtungen voll ein. Achten Sie dabei darauf, dass alle Leitungen und Züge auch bei vollem Lenkeinschlag noch Spielraum haben. Nach 50km Fahrt die Schraubenverbindungen kontrollieren und nachziehen.

Allgemeiner Hinweis:

Für unsachgemäße und nicht fachmännische Montage, sowie für die Verwendung anderer als der hier beschriebenen Teile und Schrauben übernehmen wir keine Haftung.

Mit ABE Typ LA.