



Änderung der Fahrer-Sitzbank

Kunstleder schwarz, andere Farben auf Anfrage

Auf- oder Abpolstern (bis zu 25mm höher oder tiefer): _____

→ 25mm tiefer nicht möglich, wenn es sich bereits um einen tiefen Originalsitz handelt

→ Nach dem Abpolstern sollten noch mind. 30mm Schaumstoff auf der Plastikschaale verbleiben (Sitzkomfort)

Ihre Probleme (bitte umkreisen **Ja** / Nein):

Sie rutschen nach vorne (bei jedem Bremsen). Ja / Nein

Sie haben Steißbeinprobleme. Ja / Nein

Sie haben im Stehen (z.B. beim Absteigen) ein Drücken an den Oberschenkeln. Ja / Nein

Sie möchten den Sitz vorne etwas schmaler haben (mehr Standsicherheit beim Anhalten). Ja / Nein

Sie möchten, falls möglich, den Sitz hinten etwas breiter haben. Ja / Nein

Ist der originale Sitz zu weich? Ja / Nein

Ist der originale Sitz zu hart? Ja / Nein

Nachrüstung einer Sitzheizung gewünscht? Ja / Nein

Fahrergewicht mit Motorradkleidung und Helm: _____ / Fahrergröße: _____

Änderung der Beifahrer-Sitzbank

Kunstleder schwarz, andere Farben auf Anfrage

Auf- oder Abpolstern (bis zu 25mm höher oder tiefer): _____

→ 25mm tiefer nicht möglich, wenn es sich bereits um einen tiefen Originalsitz handelt

→ Nach dem Abpolstern sollten noch mind. 30mm Schaumstoff auf der Plastikschaale verbleiben (Sitzkomfort)

Ihre Probleme (bitte umkreisen **Ja** / Nein):

Sie rutschen nach vorne (bei jedem Bremsen). Ja / Nein

Sie haben Steißbeinprobleme. Ja / Nein

Sie haben im Stehen (z.B. beim Absteigen) ein Drücken an den Oberschenkeln. Ja / Nein

Sie möchten, falls möglich, den Sitz hinten etwas breiter haben. Ja / Nein

Ist der originale Sitz zu weich? Ja / Nein

Ist der originale Sitz zu hart? Ja / Nein

Nachrüstung einer Sitzheizung gewünscht? Ja / Nein

Fahrergewicht mit Motorradkleidung und Helm: _____ / Beifahrergröße: _____

WICHTIGE INFORMATIONEN: Je höher eine Sitzbank werden soll, desto härter muss diese auch werden, um Falten zu vermeiden. Soll eine Sitzbank gleichzeitig höher und weich werden, sind Falten im Leder mit der Zeit nicht zu vermeiden! Bereits umgebaute Sitze können nicht immer geändert werden! Ob eine Naht eingearbeitet werden kann / muss, kann unser Polsterer erst entscheiden, nachdem ihm die Angaben auf Ihrem Formular vorliegen.

Beachte: Wir übernehmen keine Haftung, wenn mit einem Sitz z.B. Werkzeug, das unten in der Plastikschaale angebracht ist, Schrauben o. Ä., zu uns geschickt wird und dann beim Polsterer verloren geht. Wir benötigen nur den Sitz. Extra Kosten/Aufwand müssen wir in Rechnung stellen.